

# newline

All Stars

Vega jest najjaśniejszą gwiazdą w północnej konstelacji Liry i znajduje się stosunkowo blisko Słońca, zaledwie 25 lat świetlnych.



## IDEALNY MONITOR ALL-IN-ONE

Vega to najjaśniejsza gwiazda w gamie monitorów marki Newline, a także w konstelacji Północnej! To wysokiej klasy rozwiązanie zapewnia niesamowite wrażenia audiowizualne. Unikalna, wąska ramka o grubości zaledwie 3 mm nadaje charakteru dla korporacyjnego miejsca pracy. Hybrydowy charakter monitora zapewniają wbudowane nagłośnienie, mikrofon i kamera. Rewolucyjny dotyk PCAP zapewnia niesamowite wrażenia dotyku i pisania. Newline Vega to idea wybór do Twojego biura!



### EKOSYSTEM NEWLINE INTERACTIVE

Całkowicie odnowiony ekosystem jest pełen oprogramowania, które pomaga w maksymalnym wykorzystaniu interaktywnego monitora. Niezależnie od tego, czy chodzi o superszybką konfigurację wideokonferencji, wykorzystanie mappingu do burzy mózgów, podłączenie telefonu, udostępnienie ekranu czy prowadzenie prezentacji!

WHITEBOARD CAST BROADCAST ENGAGE APP STORE REACTIV SUITE  
CLASSROOM TOOLS LAUNCH CONTROL DISPLAY MANAGEMENT



Najnowszy standard  
WiFi i Bluetooth



Zasilanie 100W  
USB Typ-C



Wiele profili  
użytkowników



Unikalna, wąska  
rama o grubości  
3mm



Wysokiej klasy  
jakość dźwięku  
+ Subwoofer



Port na  
moduł SDM-S

65"

75"

86"

**MODEL**

Vega 65"	TT-6522Z
Vega 75"	TT-7522Z
Elara 86"	TT-8522Z

**MONITOR**

Podświetlenie	Direct LED (Wide Color Gamut + filtr niebieskiego światła)
Wielkość panelu	65" 4K: 1428 x 804 mm 75" 4K: 1650 x 928 mm 86" 4K: 1895 x 1066 mm
Proporcje ekranu	16:9
Rozdzielczość	3840 x 2160 (4K)
Kolory	1,07 miliardów
Jasność	400 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	5000:1
Czas reakcji	6 ms
Kąt widzenia	178°
Zamglenie	2%~5%
Żywotność ekranu	≥50000 godzin

**ZUŻYCIE ENERGII**

Zużycie energii (tryb Eco)	65" 4K: 150 W 75" 4K: 240 W 86" 4K: 270 W
Zużycie energii (tryb Standby)	<0,5 W

**DOTYK**

Technologia	P-CAP
Powierzchnia dotykowa	Antyodblaskowa Zapobiegająca odciskom palców Antybakteryjne szkło hartowane
Przezroczystość	88%±3
Twardość szkła	7 Mohs
Punkty dotyku	40 Windows i 20 Android
Odległość pomiędzy panelem LCD, a szybą ochronną	0 mm (Certyfikowany Optical Bonding)
Sposoby dotyku	Rysik, Palec, Pięść
Ilość rysików	2
Dokładność	±1 mm

**GŁOŚNIKI**

Pozycja głośników	Przód
Impedancja	6 Ω
Pasma przenoszenia	250 Hz-20 KHz SPL -10 dB
Poziom ciśnienia akustycznego	77±2 dB
Moc maksymalna	20 W x 2

**SUBWOOFER**

Pozycja głośników	Tył
Impedancja	4 Ω
Pasma przenoszenia	20 Hz-20 KHz SPL -10 dB
Poziom ciśnienia akustycznego	77±2 dB
Moc maksymalna	15 W x 1

**MIKROFONY**

Pozycja	Zestaw 8 mikrofonów u góry
Odległość odbioru	8 m
Właściwości mikrofonów	Redukcja szumów i echa, Beamforming

**PORTY / PRZÓD**

USB Typ-C (100 W)	1
Wejście HDMI 2.0	1
USB Typ-B (Dotyk)	1
USB 3.0 Typ-A	1
Wejście na mikrofon	1

**PORTY / TYŁ**

Wejście HDMI 2.0 (4k@ 60 Hz)	2
DisplayPort 1.2	1
USB Type-B (Dotyk)	3
USB 3.0 Typ-C	1
USB 3.0 Typ-A	2
USB 3.0 Typ-A Android	1
Wyjście HDMI 2.0	1
RS232	1
RJ45 (Gigabit)	Wejście x 1 i Wyjście x 1
Slot OPS	1
SPDIF	1
Wyjście Audio (Jack 3,5 mm)	1
Slot WIFI Moduł	1
SDM-S Slot	1
Przyłącze zasilające (180 W)	1

**SYSTEM**

SoC Chipset	Amlogic A311D2 octa-core procesor 4 x Cortex-A73 at 2,2 Ghz, 4 x Cortex-A53 at 2,0 Ghz
RAM	8 GB DR4
Pamięć	128 GB
Wersja systemu	Android 11
Obsługa multimedialnych plików obrazu	JPEG, BMP, PNG
Obsługa multimedialnych plików wideo	MPEG1, MPEG2, MPEG4, SorensonH.263,H.263,H.264, HEVC/H.265,MVC,AVS,A VS+,WMV3,VC1,Motion JPEG,VP8,VP9,RV30/RV40
Obsługa multimedialnych plików audio	MPEG1/2 @LAYER1; @LAYER2; @LAYER3, EAC3, ACC-LC, HEAAC,VORBIS,LPCM, IMA-ADPCM,MS-ADPCM,G711 A/MU-LAW,LBR(COOK),FLAC
Czujnik zbliżeniowy	1
Port kamery	Dostępny
Wi-Fi 6	Wbudowany
Bluetooth 5.0	Wbudowany

**KAMERA**

Rozdzielczość	4K/ 30 kl./s.
Pole widzenia	120° FOV Lenses
Kąt nachylenia kamery	15°

**TRANSPORT / PRZECHOWYWANIE**

Wymiary zewnętrzne	65" 4K: 1513 x 923 x 116 mm 75" 4K: 1735 x 1049 x 120 mm 86" 4K: 1981 x 1189 x 120 mm
Waga netto	65" 4K: 36 Kg 75" 4K: 50 Kg 86" 4K: 76 Kg
VESA	65" 4K: 600 x 400 mm 75" 4K: 800 x 400 mm 86" 4K: 800 x 400 mm

PRODUCENT

newline

www.newline-interactive.com/pl

DYSTRYBUTOR

**AGRAF**  
SYSTEMY INTERAKTYWNE

www.agraf-it.pl

Agraf Sp. z o.o.

ul. Nowe Sady 2

94-102 Łódź

tel. +48 (42) 25 03 185

e-mail: info@agraf.com.pl